

Kawasaki D-Tracker D-Tracker チルトステップ kit

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

まず、パッケージの内容を下のリストでご確認ください。



見出 No.	コード No	部品名	定価	見出 No.	コード No	部品名	定価
1	9017 - K97 -00	チルトステップ ホルダー (L) D-Tracker	¥9,000	4	9143 - K97 -00	ステップ ダイトリツカラー×2 (定価は単品)	¥500
2	9018 - K97 -00	チルトステップ ホルダー (R) D-Tracker	¥9,000	5	9086 - 004 -00	チルトステップ センターボルト SET 皿ボルト M10×25 P1.25 2ヶ	¥500
3	9053 - 000 -50	チルトステップ ダイ×2 (定価は単品)	¥4,000	6	9096 - K97 -00	取り付けボルト SET M8×45 キャップボルト×2 M8U ナット×2 M8 ワッシャ×2	¥700

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

①メインホルダーステップ台 組み付け

左右メインホルダーにステップ台を組み付けます。(③ステップ台、④専用カラー、⑤皿ボルト使用)
この際にステップ位置を選択します。

(1番下がノーマルより5mmUPの位置になり、上に20mm、35mmの3ヶ所から選択します。)



②車体 組み付け

ノーマルステップを取り外し、取り付けボルト SET で各ホルダーを取り付けます。ポジションに合わせてペダル位置を調整して完成です。

- ◆ 本製品の取付作業終了後、走行の前に、必ず ブレーキの利き具合・引きずりの有無・ブレーキランプの点灯確認・シフト周りのガタツキ 等を確認してください。
- ◆ 本製品の取付作業終了後、初期の段階で各部のボルト・ナット類が緩み易くなっていますので、2～3日走行後必ず増し締めを行ってください。
- ◆ その後も各部のメンテナンス、及び増し締めを定期的に行なって下さい。

Tel **072-257-7600**
Fax **072-259-6600**
(株)日本ビート工業 までどうぞ。

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp